

OCZYSZCZACZ POWIETRZA AERO A60W

ROTENSO®
Live better



SKUTECZNOŚĆ
OCZYSZCZANIA
POWIETRZA
CADR
600 m³/h

7 ETAPÓW
OCZYSZCZANIA

2 LATA
GWARANCJI

CECHY URZĄDZENIA



Filtr biologiczny
Zeolite iAIR



Filtr
nanokrystaliczny
nanoCrystal iAIR



Filtr Cold Nano
iAIR



Filtr z aktywnym
węglem iAIR



Super Jonizator
iAIR



Filtr
antybakteryjny
EPA iAIR



Tryb super cichy
eMOTO



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Funkcja
SMART WIFI



Wskaźnik jakości
powietrza



Wł./wył.
wyświetlacza
SMART na panelu



Wyświetlacz LCD
poziomu stężeniu
cząstek PM2.5



Programator
czasowy



Funkcja snu

OCZYSZCZACZ POWIETRZA AERO A60W

ROTENSO[®]
Live better

DANE TECHNICZNE

Model			Aero A60W	
Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR		m ³ /h	600	
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) m ³ /h	620/550/480/315/220/210	
Wydajność oczyszczania	Zdolność usuwania PM10	%/h	100	
	Zdolność usuwania cząstek PM2,5	%/h	99,9	
	Zdolność usuwania bakterii z powietrza	%/h	97,6	
	Zdolność usuwania formaldehydu z pow.	%/h	96,2	
Czujnik jakości powietrza			Perfect Sense aIR - czujnik laserowy	
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni		m ²	10 - 120	
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza			7 stopniowy PureR Stage	
Jonizacja powietrza - aniony		il./cm ³	10 min	
Wydajność nawilżania		ml/h	-	
Lampa UV			-	
Filtracja powietrza		Filtr kompozytowy 6 w 1	<ul style="list-style-type: none"> Filtr elektrostatyczny HD iAIR iAIR Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12 Filtr z aktywnym węglem iAIR Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR Filtr biologiczny Zeolite iAIR 	
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2,5			LCD PM2,5	
Sygnalizator jakości powietrza	Doskonała	kolor	Zielony	
	Dobra	kolor	Niebieski	
	Umiarkowana	kolor	Żółty	
	Zła	kolor	Czerwony	
Pobór mocy	Maksymalny	W	55	
	Tryb standby	W	1,0	
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep)	dB(A)	56/53/46/42/36/34	
Poziom mocy akustycznej	(Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep)	dB(A)	68/64/59/56/45/40	
Zbiornik wody		l	-	
Zasięg pilota bezprzewodowego		m	-	
Poziomy prędkości wentylatora			6 poziomów prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep)	
Wentylator			Wielopłatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego	
Materiał			ABS	
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	390×390×915
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	450×450×1005
Waga netto / Waga brutto			kg	13 / 16,3
Zasilanie			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Długość przewodu		m		1,8
Zasilanie wewnętrzne				Izolowany przełącznik zasilania

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia